

Este equipamento destina-se à liberação de vídeo em movimento para os automóveis Hyundai HB20 2016. Todas as conexões são do tipo Plug and Play.



Com esta interface é possivel assistir ao vídeo dos dispositivos de mídia com o veículo em movimento.



Além do desbloqueio, a interface também habilita uma entrada de áudio/vídeo para a instalação de uma TV digital ou mirror cast e uma entrada de vídeo para câmera de ré.

No caso da instalação de uma TV digital, é possível fazer a troca de canais diretamente no controle de volante do veículo.

A interface é compatível com várias marcas de TV digital do mercado. Para fazer a seleção do modelo é necessário retirar a tampa da peça e posicionar as chaves conforme as tabelas que seguem.

CONFIGURAÇÃO DA CHAVE DIP8		
DESBLOQUEIO HYUNDAI		HB20 2016 acima

A instalação é fácil e rápida, basta retirar o equipamento do painel e conectar os plugues, fixar a interface e montar o painel novamente.

A interface tem um emissor de infravermelho em um cabo de 2,5 metros que deve ser direcionado para o sensor infravermelho da TV Digital para fazer as trocas de canais.

Na tabela a seguir temos as configurações das chaves de seleção da TV Digital.

EATECH EATECH EATECH	EATECH	EATECH EATECH EATECH
CONFIGU	RAÇÃO DA CI	HAVE DIP6
MARCA	CHAVES	FUNÇÃO
TV ORBE/KX3/CASKA/TECH ONE		TROCA DE CANAIS
TV WII/LBSAT/OVERVISION/FAAFTECH		TROCA DE CANAIS
TV PIONEER		TROCA DE CANAIS
TV INVIX		TROCA DE CANAIS
TV ETECH		TROCA DE CANAIS
TV HD NAVBRAS/FAAFTECH		TROCA DE CANAIS
TV HD2 NAVBRAS/FAAFTECH		TROCA DE CANAIS
TV FULL HD EATECH		BUSCA E TROCA DE CANAIS
DVD 1 DIN NAVBRAS + TV WII/OVERVISION		TROCA DE CANAIS

A interface tem uma entrada de video para câmera de ré. Depois de instalada é necessário fazer a habilitação da entrada da câmera no setup do aparelho seguindo os seguintes passos:

- 1. Com o aparelho ligado aperte a tecla HOME.
- 2. Dentro da tela Home aperte o ícone AJUSTES.
- 3. Dentro da tela AJUSTES aperte o ícone SISTEMA.
- 4. Dentro da tela CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA aperte o ícone INFORMAÇÕES DO DISPOSITIVO.
- 5. Na tela INFORMAÇÕES DO DISPOSITIVO existe um menu oculto que pode ser acessado digitando a sequência 3-3-3-1-3-2-1 na parte inferior da tela, como mostra a imagem abaixo.

Model : MHB-L3000B	Atualizar Software
SW Ver : 2.01.05	
Micom : 0.32.00	Restaurar Sistema
Platform : 1.76.00	
Car Link : 0.41.0	
1 2	3
ОК	
16:27	

- 6. Surge uma tela REAR CÂMERA onde a mesma pode ser habilitada ou desabilitada nos ícones que aparecem.
- 7. Depois de habilitada a câmera basta retornar ao menu inicial e ela já deve estar disponível.

SUPORTE TÉCNICO TIM: (41) 99555-7799 (Whatsapp) Nextel: (41) 7811-7659 Id Nextel: 55\*92\*3449 Telefone: (41) 3232-7947 Site: eatechinterfaces.com.br